

Dalpig

پیگمنت معدنی سازگار با سیمان و دارای پایداری دراز مدت

رنگدانه یا پیگمنت های غیر اورگانیک یا معدنی شامل اکسیدهای فلزی می باشند. دال پیگ دارای سازگاری بالایی با سیمان می باشد و همچنین پایداری بالایی را در بتن دارد. از این محصول معمولاً در تولید و اجرای بتن رنگی دکوراتیو استفاده می گردد.

حالت فیزیکی و شیمیایی

پودر در رنگهای سبز، قرمز، مشکی، زرد، قهوه ای، نارنجی و آبی

حالت فیزیکی

خواص و اثرات

- ایجاد بتنی با براقیت زیاد
- عدم تاثیر منفی بر سیمان در میزان مصرف های پیشنهادی
- پایه معدنی
- مقاومت حرارتی بالا
- دوام دراز مدت بالا و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (UV)
- قابلیت انحلال در آب
- مصرف کم و اقتصادی

موارد کاربرد

- جهت اجرای انواع بتن رنگی دکوراتیو
- استفاده در تولید کفپوش و قطعات بتنی رنگی
- استفاده در سنگ مصنوعی
- استفاده در تولید پودر بتن سخت رنگی
- تولید ملات های رنگی پایه سیمانی

میزان و روش مصرف

- میزان مصرف وابسته به فام رنگ مورد نیاز و همچنین رنگ مربوطه دارد که با آزمایش تعیین می گردد و می تواند از ۰/۵ تا ۵ درصد وزن سیمان مصرف گردد.
- بهتر است با سیمان ترکیب و سپس در تولید محصولات استفاده گردد. در صورت اضافه شدن مجزا فرآیند اختلاط در مدت زمان بیشتری انجام گردد.

توجه:

- ابزارآلات بلافاصله بعد از اجرا و قبل از خشک شدن کاملاً با آب تمیز شستشو گردد.

نحوه بسته بندی

این محصول در کیسه های ۲۰ کیلوگرمی عرضه می گردد

شرایط نگهداری

محصول فوق در شرایط انبارش استاندارد به مدت ۱۲ ماه قابل نگهداری می باشد.

موارد ایمنی

این محصول جزء دسته مواد خطرناک برای سلامتی افراد نمی باشد ولی در صورت تماس با پوست می تواند ایجاد حساسیت کند. لذا در هنگام کار با این محصول از پوشش مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

